

Антисептический и огнезащитный пропиточный состав Асфор ТМ

Асфор ТМ — является препаратом комплексного действия и предназначен как огнезащитный и антисептический состав для хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, как натуральных, так и с добавлением синтетики, однотонных и с рисунком. Допускается обработка тканей с содержанием синтетики до 100% (при обязательной проверке огнезащитной эффективности «экспресс-методом» в соответствии с инструкцией по применению).

Характеристики Асфор ТМ:

Представляет собой сложную гомогенную систему, агрегатное состояние — прозрачная слегка вязкая бесцветная жидкость. Готов к применению. Разбавлению не подлежит.

Ткань, обработанная составом Асфор ТМ не изменяет цвет, не приобретает запах, на ней отсутствуют солевые разводы, механические свойства остаются без изменений.

Основные параметры и характеристики

Защищающая способность против грибковых и плесневых заболеваний по ГОСТ 9.802	Высокоэффективный антисептик
Внешний вид и агрегатное состояние	Бесцветная прозрачная жидкость. Допускается опалесценция.
Плотность при 20 °С, г/м ³	1,08... 1,10
рН среды	5,5. ..7,5
Эффективность обработки (при условии, что материал не будет подвергаться прямому попаданию влаги, стирке, замачиванию и т.п.), лет, не менее	5
Температура кристаллизации состава, °С	-5

Упаковка

Изготовитель фасует Асфор ТМ в ПЭТ бочки, канистры весом 20 и 47 кг.

Срок годности

Хранится в полиэтиленовых или нержавеющей емкостях при температуре от -50 до +50 °С. Срок годности – 3 года. При температуре -5 °С частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свои свойства.

stroy-zashita.ru