



ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА

«ПОЛИСТИЛ»

ТУ 1523-016-36740853-2002

Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС», г. Нижний Новгород

НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная, вспучивающаяся огнезащитная краска «ПОЛИСТИЛ» обеспечивает 5-ую группу (0,75 часа) огнезащиты стальных металлических конструкций, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Приведенная толщина металла, мм	3,4
Огнезащитная эффективность, не менее, мин	45
Толщина сухого слоя, мм	1,2
Расход краски, кг	1,5

- Гарантийный срок хранения состава 12 месяцев со дня изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации покрытия 10 лет.
- Упаковка - ведро, белая жечь, 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для нанесения краски «ПОЛИСТИЛ» рекомендуется использовать валик, шпатель, распылитель.

Перед нанесением краски «ПОЛИСТИЛ» поверхность металла необходимо очистить от грязи, обезжирить и покрыть грунтом «ГФ-021».

Краску, предварительно тщательно перемешанную, наносят в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 8 часов при температуре 20°C и относительной влажности не более 80%.

При нанесении краски температура окружающей среды должна быть не ниже +5°C, влажность воздуха не выше 80%. При воздействии повышенной влажности и неблагоприятных факторов окружающей среды необходимо покрывать поверхность сухого слоя краски атмосферостойкими эмалями (кроме нитроэмалей).

Краска «ПОЛИСТИЛ» при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека, в соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007.-76.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.52.НЦ.12.008.Е.000327.10.11 от 25.10.2011г.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.01451 от 28.03.2014

ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 258-29-06 , 253-36-00, 269-75-54

e-mail: info@pss-nn.ru www.polymerstroii.ru