



Назначение

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, древоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы. Сочетание в СЕНЕЖ АКВАДЕКОР алкидов, акрилатов и льняного масла улучшает проникновение в древесину, формирует эластичное дышащее защитное покрытие с мягким шелковистым блеском.

Область применения

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР применяют при наружных и внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, обшивок, перегородок, фронтонов, дверей, оград, садовой мебели, фанеры, шпона, ДСП и ДВП, а также других пиленых, строганных, рубленых деревянных поверхностей. Допускается обработка антисептиком СЕНЕЖ АКВАДЕКОР полов, перил, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.

Ключевые преимущества

- Новая усиленная x2 формула для сложных природно-климатических условий
- Сочетание в одном составе алкидов, акрилатов и масла повышает надежность
- Формирует яркие насыщенные оттенки уже при малых расходах
- Отлично наносится даже новичками без опыта

- Предохраняет древесину от ультрафиолетовых лучей UV-A и UV-B
- Современная популярная гамма из 18 стойких декоративных оттенков
- Двойная микро восковая композиция активно отталкивает воду и грязь
- Подчеркивает, декорирует и сохраняет текстуру древесины
- Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР наносят на очищенную от грязи, пыли, старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением в 1-2 слоя (внутренние работы) или 2-3 слоя (наружные работы, влажные или солнечные условия) вдоль волокон с промежуточной сушкой 45-60 минут в сухую облачную погоду при температуре воздуха не ниже +5⁰С. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Не требует разбавления. Перед применением – перемешать. Время высыхания на воздушно сухой древесине – 1 час (от пыли). Окончательный цвет формируется при высыхании.

Расход

Расход для однослойного нанесения для пиленой поверхности – 120-180 г/м² (5-8 м²/кг), для строганной поверхности – 70-90 г/м² (11-14 м²/кг). Расход зависит от древесины.

Тип средства

Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на алкидно-акрилатной основе с добавлением льняного масла, биоцидов, активных УФ-фильтров, микро восков.

Метод воздействия

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР впитывается в древесину и образует на ее поверхности прозрачное атмосферостойкое воздухопроницаемое грязе- и водоотталкивающее полимерное покрытие, предохраняющее древесину от биопоражения, выгорания под действием солнечных УФ лучей, воздействия атмосферных осадков.

Меры безопасности

При нанесении антисептика СЕНЕЖ АКВАДЕКОР исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0 °С. Не замораживать! Срок годности – 36 мес со дня изготовления.

Упаковка

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0.9 кг, 2.5 кг, 9 кг, пластиковые бочки со съёмной крышкой массой нетто 60 кг.

Варианты цветов



101 Иней



102 Бесцветный



103 Сосна



104 Лиственница



105 Калужница



106 Орегон



107 Каштан



108 Черешня



109 Орех



110 Махагон



111 Тик



112 Дуб




113 Слива



114 Рябина



115 Папоротник



116 Лагуна