

## Назначение

Средство Сенеж Огнебио предназначено для комплексной защиты древесины от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Допускается применять Сенеж Огнебио для защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом.

## Область применения

Средство Сенеж Огнебио применяют для обработки новых и ранее обработанных антиприреном или антисептиком деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленных, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет. Средство Сенеж Огнебио не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

## Ключевые преимущества

- II (типовая) группа огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363
- Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
- Средний срок биозащиты – 20 лет (под кровлей)
- Не изменяет цвет древесины, колеровка – водными морилками
- Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- Обладает низкой коррозионной агрессивностью
- Способен проникать и заглубляться во влажной древесине
- Останавливает уже начавшееся биопоражение
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

## Способ применения

Средство Сенеж Огнебио наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в

**stroy-zashita.ru**  
автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

### Расход

Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) – не менее 600 г/м<sup>2</sup> (1,6-1,7 м<sup>2</sup>/кг); расход для биозащиты – не менее 300 г/м<sup>2</sup> (3,0-3,5 м<sup>2</sup>/кг).

### Тип средства

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

### **Метод воздействия**

Средство Сенеж Огнебио глубоко проникает и диффузионно заглубляется в древесине, образуя в ее толще насыщенный активными компонентами защитный слой, подавляющий развитие агентов биоповреждения и препятствующий воспламенению древесины и распространению пламени.

### Меры безопасности

При нанесении средства Сенеж Огнебио исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

### Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать средство Сенеж Огнебио в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения – 36 мес. Срок годности не ограничен.

### Упаковка

Средство Сенеж Огнебио упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 65 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.