

Антисептик Сенеж Сауна предназначен для защиты древесины внутри бань и саун от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких температур. Впервые на рынке, благодаря дополнительному антимикробному эффекту, Сенеж Сауна уничтожает бактерии — возбудители инфекционных заболеваний людей (*E.coli*, *B.subtilis*, *B.cereus* и др.), характерные для мест общего пользования.

### Область применения

Антисептик Сенеж Сауна применяют при внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, потолков, скамей (*кроме полков*), дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленых или рубленых деревянных поверхностей в комнатах отдыха, раздевалках, парильных, моечных. Допускается обработка антисептиком Сенеж Сауна полов, перил, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.

### Ключевые преимущества

- Современная долговременная защита древесины в экстремальных условиях
- Препятствует распространению инфекционных заболеваний людей
- Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
- Отталкивает воду, препятствует оседанию и накоплению грязи
- Сохраняет естественный запах и дыхание древесины
- Образует защитное покрытие с повышенной влагостойкостью
- Нормализует увлажнение-сушку, сдерживает растрескивание
- Подчеркивает и сохраняет текстуру древесины, не изменяет ее цвет
- Не образует потеков при нанесении, обладает удобной тиксотропией
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал

### Способ применения

Антисептик Сенеж Сауна наносят вдоль волокон на очищенную от грязи, пыли, старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением в 2-3 (в парильных – в 1-2) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при температуре воздуха не ниже +5°C. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Не требует разбавления. Перед применением – перемешать. Время высыхания на воздушно сухой древесине – 1 час (от пыли). Эксплуатационная готовность – через 3-5 суток после нанесения.

Расход для однослойного нанесения для строганной поверхности – 70-90 г/м<sup>2</sup> (11-14 м<sup>2</sup>/кг), для пиленой поверхности – 120-180 г/м<sup>2</sup> (5-8 м<sup>2</sup>/кг). Расход зависит от древесины.

### Тип средства

Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на термостойкой акрилатной основе с добавлением устойчивых к нагреванию биоцидов и специальных восков.

### Метод воздействия

Антисептик Сенеж Сауна глубоко проникает в древесину и образует на ее поверхности прозрачное воздухопроницаемое грязе- и водо-отталкивающее термовлагостойкое полимерное покрытие с расширенными биозащитными свойствами против агентов биоповреждения древесины, а также бытовых патогенных микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний людей.

### Меры безопасности

При нанесении антисептика Сенеж Сауна исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

### Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик Сенеж Сауна в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0 °С. Не замораживать! Срок годности – 36 мес со дня изготовления.

### Упаковка

Антисептик Сенеж Сауна упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0.9 кг, 2.5 кг, пластиковые бочки со съёмной крышкой массой нетто 60 кг.